

Link zum Produkt: <https://stuckmarkt.de/100m-fensterbank-160x45mm-g-6-p-671.html>



100m Fensterbank 160x45mm G-6

Preis	1 100.00 €
Verfügbarkeit	Verfügbarkeit
Bearbeitungszeit	24h
Katalognummer	G-6
Herstellercode	G-6
GTIN	4260677253222
Hersteller	Pareto-Decor

Produktbeschreibung

XPS-Profil G-6 - 1,2 Meter langlebiges, vielseitiges Außenwandprofil in Grau

Entdecken Sie das hochwertige Profil G-6 aus der nachhaltigen XPS-Kollektion. Mit 1,2 Metern Länge ist dieses Profil ideal für moderne Außenfassaden, die durch einfache Montage, langlebige Materialqualität und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten überzeugen.

Produktdetails & Vorteile

- **Abmessungen:**

- Länge: 1200 mm (1,2 Meter)
- Höhe: 160 mm
- Breite: 45 mm

- **Farbe:** Elegant in Grau — passend für eine moderne Fassadengestaltung

- **Sparpaket:** 100 Meter – entspricht 84 Profilen zu je 1,2 Meter, perfekt für große Renovierungs- und Bauprojekte

- **Material & Eigenschaften:**

- Hochwertiges, ökologisches XPS – robust, langlebig und umweltfreundlich
- UV-beständig – widersteht starker Sonneneinstrahlung ohne Farbverlust
- Wasserfest – schützt vor Wasserschäden, ideal für Außenbereiche
- Elastisch – bietet Flexibilität bei Montage und Anwendung
- Feuerbeständig – erhöht die Sicherheit Ihrer Fassade
- Hohe Stabilität – widerstandsfähiges Material für dauerhaften Einsatz

- **Design & Verarbeitung:**

- Glatte, gleichmäßige Oberfläche — optimal für Streichen, Tapezieren oder Verputzen
- Anpassbar durch Farbanstriche oder Putz, um Ihren individuellen Stil zu realisieren

Vorteile

-
- **Benutzerfreundlich:**
 - Einfach zuzuschneiden und schnell montiert – perfekt für Heimwerker und Profis
 - **Witterungs- & Feuerresistent:**
 - Schutz vor Wasser, UV-Licht und Flammen – langlebige Fassadentechnik garantiert
 - **Vielseitige Anwendung:**
 - Haftet zuverlässig auf Gips, Rigips, Tapeten und weiteren Oberflächen
 - **Designfreiheit:**
 - Lässt sich flexibel gestalten, streichen oder verputzen, um das passende optische Finish zu erzielen

Montage-Tipps

1. **Oberflächenvorbereitung:**
 - Flächen müssen sauber, trocken und eben sein.
2. **Kleben:**
 - Domostyl-Kleber gemäß Anleitung gleichmäßig auf die Rückseite des Profils auftragen.
3. **Positionieren:**
 - Profil präzise an die Wand drücken, ausrichten und fixieren.
4. **Finish:**
 - Überschüssigen Kleber sofort entfernen, um eine saubere Verlegung zu gewährleisten.
5. **Aushärten:**
 - Profile während der Trocknungsphase kurzzeitig fixieren, um bestmögliche Haftung zu sichern.