

Link zum Produkt: <https://stuckmarkt.de/20-m-fensterbank-g-2-p-2025.html>



20 m Fensterbank G-2

Preis	250.99 €
Verfügbarkeit	Verfügbarkeit
Bearbeitungszeit	10 tage
Katalognummer	G-2 Putz
Herstellercode	G-2 Putz
GTIN	4260677253147
Hersteller	Pareto-Decor

Produktbeschreibung

EPS 200 Gesimsprofil G-12 - 2 Meter in hochwertiger Qualität, anpassbar und wetterbeständig

Verleihen Sie Ihrer Fassade ein elegantes und langlebiges Erscheinungsbild mit unserem G-12 Gesimsprofil. Gefertigt aus hochwertigem EPS 200 mit einer Acryl-Quarz-Beschichtung, bietet dieses Profil eine hohe Flexibilität bei der Anpassung an Konturen und Rundungen sowie maximalen Schutz gegen extreme Witterungsverhältnisse.

Produktdetails & Vorteile

- **Abmessungen:**

- Länge: 2000 mm (2 Meter)
- Höhe: 150 mm
- Breite: 60 mm

- **Sparpaket:** 20 Meter – 10 Profile à 2 Meter für größere Fassadenprojekte

- **Design & Farbe:**

- Farbton: Beigegrau – passend für vielfältige Fassadengestaltungen
- Glatte Oberfläche, die an der Fassade aushärtet – für eine langlebige, optisch ansprechende Optik

- **Material & Beschichtung:**

- Hochwertiges EPS 200, dicht und widerstandsfähig
- Acryl-Quarz-Beschichtung sorgt für hohe Flexibilität und ansprechende Optik
- Frostbeständig und wetterfest gegen Sturm, Hagel und UV-Licht, auch bei extremen Klimabedingungen

- **Verarbeitung:**

- Hoch harte Oberfläche mit hoher Stoß- und Druckfestigkeit
- Anpassbar durch Streichen mit Silikonfarbe nach der Montage, um zusätzlichen Schutz zu gewährleisten und das Design zu individualisieren

Vorteile

- **Einfache Montage:**
 - Benutzerfreundlich, empfiehlt sich die Befestigung mit Styropor-Kleber für Domostyl NMC Fassadenelemente – ohne Befestigungsbolzen
- **Langlebigkeit & Schutz:**
 - Hoch wetterbeständig, frostresistent und wartungsarm – für langlebige Fassaden
- **Vielseitigkeit:**
 - Haftet zuverlässig auf Gips, Rigips, Tapeten und weiteren Oberflächen
- **Ästhetik:**
 - Hochwertige Verarbeitung hebt das Gebäudedesign hervor und schützt zugleich vor Witterung

Montage- und Pflegehinweise

1. **Oberflächen vorbereiten:**
 - Saubere, trockene und ebene Flächen sorgen für optimale Haftung.
2. **Kleben:**
 - Styropor-Kleber gleichmäßig auf die Rückseite des Profils auftragen und an die Wand drücken.
3. **Ausrichtung:**
 - Profil vorsichtig ausrichten, fixieren und nach dem Trocknen gegebenenfalls streichen.
4. **Nachbehandlung:**
 - Mit Silikonfarbe streichen, um zusätzliche Schutzschicht und Flexibilität bei der Farbabstimmung zu erhalten.

Entscheiden Sie sich für das G-12 Gesimsprofil im Sparpaket für eine langlebige, flexible und elegante Fassadengestaltung – made in Germany!