



## 20m Fassadenelemente G-6

Preis	<b>221.10 €</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbarkeit</b>
Bearbeitungszeit	<b>24h</b>
Katalognummer	<b>G-6</b>
Herstellercode	<b>G-6</b>
GTIN	<b>4260677253222</b>
Hersteller	<b>Pareto-Decor</b>

### Produktbeschreibung

#### XPS-Profil G-6 - 1,2 Meter langlebig, vielseitig und einfach zu montieren

Entdecken Sie das hochwertige Profil G-6 aus der innovativen XPS-Kollektion. Mit 1,2 Metern Länge ist dieses Profil eine perfekte Lösung für moderne Außenwandverkleidungen, die durch einfache Montage, robustes Material und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten überzeugen.

#### Produktmerkmale & Vorteile

- **Abmessungen:**

- Länge: 1200 mm (1,2 Meter)
- Höhe: 160 mm
- Breite: 45 mm

- **Farbe:** Zeitloses Grau für ein elegantes Fassadenbild

- **Sparpaket:** 10 Meter - 9 Profile à 1,2 Meter für mittlere bis große Projekte

- **Material & Eigenschaften:**

- Hochwertiges, ökologisches XPS - langlebig, widerstandsfähig und umweltfreundlich
- UV-beständig - behält sein Aussehen bei starker Sonneneinstrahlung
- Wasserfest - ideal für den Außenbereich, schützt vor Wasserschäden
- Elastisch - flexibler Einsatz bei Montage und Anwendung
- Feuerbeständig - erhöht die Sicherheit im Außen- sowie Innenbereich
- Hohe Stabilität - robuste Konstruktion für dauerhaften Einsatz

- **Design & Verarbeitung:**

- Glatte Oberfläche - perfekt zum Streichen, Tapezieren oder Verputzen
- Anpassbar durch individuelle Oberflächenbehandlung mit Außenfarbe oder Putz

#### Vorteile

- 
- **Einfache Montage:**
    - Schnell, sauber und ohne Befestigungsbolzen mit geeignetem Klebstoff, etwa Domostyl
  - **Witterungs- & Feuerresistent:**
    - Schutz gegen Wasser, UV-Strahlen und Feuer sorgt für eine langlebige Fassade
  - **Vielseitig anwendbar:**
    - Haftet auf Gips, Rigips, Tapeten und weiteren Oberflächen – flexibel in der Anwendung
  - **Designfreiheit:**
    - Kann individuell gestrichen oder verputzt werden, um das gewünschte Erscheinungsbild zu erzielen

---

#### **Montage-Tipps**

1. **Oberfläche vorbereiten:**
  - Fläche sauber, trocken und eben halten.
2. **Kleben:**
  - Domostyl-Kleber gleichmäßig auf die Rückseite des Profils auftragen.
3. **Positionieren:**
  - Profil sorgfältig andrücken, ausrichten und fixieren.
4. **Finish:**
  - Überschüssigen Kleber entfernen – für eine saubere Optik.
5. **Aushärten lassen:**
  - Profile während des Trocknens bei Bedarf fixieren, um maximale Haftung zu garantieren.

---

**Bestellen Sie jetzt das Profil G-6 im Sparpaket - für eine langlebige, einfache und individuelle Fassadengestaltung!**