



30 Montageklebern für Fassadenelemente Dichtstoffe Profile NMC DOMOSTYL Stuck

Preis	469.92 €
Verfügbarkeit	Verfügbarkeit
Bearbeitungszeit	48h
Katalognummer	DOMOSTYL NMC
Herstellercode	DOMOSTYL NMC
GTIN	5412938844253
Hersteller	NMC

Produktbeschreibung

NMC DOMOSTYL HYBRID - 30er-Pack: Die ultimative Lösung für Großprojekte und höchste Ansprüche!

Sie sind ein Generalunternehmer, Bauunternehmen oder ein anderes Unternehmen, das an großen Fassadenprojekten arbeitet? Dann ist das NMC DOMOSTYL HYBRID im 30er-Pack die perfekte Lösung, um Ihre Projekte effizient und mit herausragenden Ergebnissen abzuschließen.

Ihre Vorteile mit dem NMC DOMOSTYL HYBRID 30er-Pack:

- **Maximaler Wert:** Der niedrigste Stückpreis pro Kartusche für maximale Einsparungen.
- **Effizienzsteigerung:** Weniger Nachbestellungen und weniger Ausfallzeiten bedeuten eine schnellere Projektentwicklung.
- **Für alle Wetterbedingungen geeignet:** Beständig gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und extreme Temperaturen.
- **Vielseitigkeit:** Kompatibel mit einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Beton, Stein, Holz und Metall.
- **Langfristige Leistung:** Bietet eine dauerhafte, flexible Verbindung, die dem Test der Zeit standhält.
- **Professionelle Ergebnisse:** Garantiert eine saubere, nahtlose Oberfläche, die das Aussehen jedes Gebäudes verbessert.

Produktmerkmale:

- **Inhalt:** 30 Kartuschen à 290 ml / 420 g
- **Basis:** MS-Polymer für hervorragende Haftung und Flexibilität
- **Vielseitig Einsetzbar:** Ideal für Fassadenstuck, Bossenstein, Gesims und weitere Fassadenelemente
- **Elastizität:** Sichert dauerhafte Flexibilität und verhindert Risse
- **Anwendung:** Einfache und schnelle Verarbeitung

Anwendungsanleitung:

1. **Vorbereitung:** Reinigen Sie die zu klebenden Flächen von Staub, Fett und losen Teilen.
2. **Auftragen:** Applizieren Sie den Montagekleber gleichmäßig auf die Fassadenelemente.
3. **Fugenbildung:** Sorgen Sie zwischen den Elementen für eine Fuge von etwa +/- 3 mm, um Temperaturexpansionen zu ermöglichen.
4. **Fugenverarbeitung:** Füllen Sie diese Fugen gründlich mit dem Kleber. Glätten Sie das Material mit einem Spachtel und verwenden Sie bei Bedarf Terpentinersatz zum Feinjustieren.

Wichtige Hinweise:

- **Trocknungszeit:** Beachten Sie die Trocknungszeiten, bevor Sie die behandelten Flächen belasten.
- **Lagerung:** Kühl und trocken lagern, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- **Sicherheit:** Schutzausrüstung verwenden und die Hinweise auf der Kartusche beachten.

Bestellen Sie noch heute Ihr NMC DOMOSTYL HYBRID im 30er-Pack und erleben Sie den Unterschied in Bezug auf Qualität, Leistung und Wert!