



50 m Gesims G-4

Preis	871.10 €
Verfügbarkeit	Verfügbarkeit
Bearbeitungszeit	14 tage
Katalognummer	G-4 Putz
Herstellercode	G-4 Putz
GTIN	4260677253192
Hersteller	Pareto-Decor

Produktbeschreibung

G-4 Fensterbank mit Putz - 2 Meter in hochwertiger Beschichtung, flexibel und wetterbeständig

Veredeln Sie Ihre Fassaden und Fensteröffnungen mit der eleganten G-4 Fensterbank. Gefertigt aus hochwertigem EPS 200 und mit einer langlebigen Acryl-Quarz-Beschichtung versehen, überzeugt diese Fensterbank durch hohe Flexibilität, Widerstandskraft und eine schöne Optik. Perfekt geeignet für den Außen- und Innenbereich sowie für die individuelle Fassadengestaltung.

Produktdetails & Highlights

- **Abmessungen:**

- Länge: 2000 mm (2 Meter)
- Höhe: 135 mm
- Breite: 60 mm

- **Design & Farbe:**

- Farbton: Beige – zeitlos und harmonisch passend zu vielen Fassaden und Interieurs
- Glatte Oberfläche, die auf der Fassade aushärtet – für eine langlebige, elegante Optik

- **Material & Beschichtung:**

- Hochwertiges EPS 200 mit Acryl-Quarz-Beschichtung – hohe Härte, wetterfest und widerstandsfähig
- Hohe Flexibilität, um Conturen und Rundungen präzise nachzubilden
- Frostbeständig und widerstandsfähig gegen Sturm, Hagel sowie UV-Strahlen

- **Anwendung:**

- Ideal für Fenster- und Fassadendekorationen
- Nach der Montage sollte die Oberfläche im Außenbereich mit Silikonfarbe gestrichen werden, um zusätzlichen Schutz zu gewährleisten

- **Sparpaket:**

-
- 50 Meter – 25 Profile à 2 Meter für größere Projekte

Vorteile

- **Einfache Montage:**
 - Mit Styropor-Kleber für Domostyl NMC Fassadenelemente schnell und zuverlässig verklebt – ohne Befestigungsbolzen
- **Witterungsbeständig & langlebig:**
 - Schutz gegen Wasser, Frost, UV-Strahlen und Winde – perfekt für den Außenbereich
- **Vielseitig einsetzbar:**
 - Haftet auf Gips, Rigips, Tapeten und weiteren Oberflächen – flexible Anwendung für Innen- und Außenbereiche
- **Ästhetische Optik:**
 - Hochwertige Verarbeitung in zeitlosem Beige – für eine elegante Fassadengestaltung

Montage- und Pflegehinweise

1. **Oberfläche vorbereiten:**
 - Saubere, trockene und ebene Flächen sorgen für optimale Haftung.
2. **Kleben:**
 - Styropor-Kleber gleichmäßig auf die Rückseite auftragen und Profil an die Wand drücken.
3. **Ausrichten:**
 - Profil präzise ausrichten und fixieren, bis der Kleber getrocknet ist.
4. **Finish:**
 - Überschüssigen Kleber entfernen und nach Wunsch im Außenbereich mit Silikonfarbe streichen, um zusätzlichen Witterungsschutz zu gewährleisten.

Bestellen Sie jetzt die G-4 Fensterbank im 50-Meter-Sparpaket und profitieren Sie von langlebiger Qualität, einfacher Montage sowie einer individuellen Gestaltung!