

Link zum Produkt: <https://stuckmarkt.de/50m-fensterbank-gesims-xps-160x45mm-g-6-p-670.html>



50m Fensterbank GESIMS XPS 160x45mm G-6

Preis	552.75 €
Verfügbarkeit	Verfügbarkeit
Bearbeitungszeit	24h
Katalognummer	G-6
Herstellercode	G-6
GTIN	4260677253222
Hersteller	Pareto-Decor

Produktbeschreibung

XPS-Profil G-6 - 1,2 Meter langlebiges, vielseitiges Fassadenprofil in Grau

Entdecken Sie das hochwertige Profil G-6 aus der innovativen XPS-Kollektion. Mit 1,2 Metern Länge ist dieses Profil die perfekte Lösung für moderne Außenwandverkleidungen. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Resistenz gegenüber Witterungseinflüssen und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Produktdetails & Vorteile

- **Abmessungen:**

- Länge: 1200 mm (1,2 Meter)
- Höhe: 160 mm
- Breite: 45 mm

- **Farbe:** Zeitloses Grau – passend für moderne Fassaden

- **Sparpaket:** 50 Meter – 42 Profile à 1,2 Meter für umfangreiche Anwendungen

- **Material & Eigenschaften:**

- Hochwertiges, ökologisches XPS – langlebig, widerstandsfähig und umweltfreundlich
- UV-beständig – behält seine Optik bei starker Sonneneinstrahlung
- Wasserfest – schützt vor Wasserschäden, ideal für Außenbereiche
- Elastisch – bietet Flexibilität bei Montage und Anwendung
- Feuerbeständig – sorgt für erhöhte Sicherheit
- Hohe Stabilität – robustes Material für dauerhafte Nutzung im Außenbereich

- **Design & Verarbeitung:**

- Glatte Oberfläche, ideal zum Streichen, Tapezieren oder Verputzen
- Anpassbar durch individuelle Oberflächenbehandlung mit Außenfarbe oder Putz

Vorteile

-
- **Einfache Montage:**
 - Schnelles, sauberes Verkleben ohne Befestigungsbolzen mit Domostyl-Kleber
 - **Witterungs- & Feuerresistent:**
 - Schutz gegen Wasser, UV-Strahlen und Feuer – für langlebige Fassaden
 - **Vielseitige Anwendung:**
 - Haftet auf Gips, Rigips, Tapeten und weiteren Oberflächen – flexibel in der Anwendung
 - **Designfreiheit:**
 - Kann individuell gestrichen oder verputzt werden, um das gewünschte Oberflächenfinish zu erzielen

Montage-Tipps

1. **Oberfläche vorbereiten:**
 - Fläche sauber, trocken und eben halten.
2. **Kleben:**
 - Domostyl-Kleber gleichmäßig auf die Rückseite des Profils auftragen.
3. **Positionieren:**
 - Profil vorsichtig andrücken, ausrichten und fixieren.
4. **Finish:**
 - Überschüssigen Kleber sofort entfernen, um eine saubere Optik zu gewährleisten.
5. **Aushärten:**
 - Profile während des Trocknens bei Bedarf kurzzeitig fixieren für optimale Haftung.

Bestellen Sie jetzt das Profil G-6 im Sparpaket und profitieren Sie von hochwertiger Qualität, einfacher Montage und individuellem Design - perfekt für Ihre Fassadengestaltung!