

Link zum Produkt: <https://stuckmarkt.de/6m-fensterbank-gesims-xps-160x45mm-g-6-p-665.html>



6m Fensterbank GESIMS XPS 160x45mm G-6

Preis	64.35 €
Verfügbarkeit	Verfügbarkeit
Bearbeitungszeit	24h
Katalognummer	G-6
Herstellercode	G-6
GTIN	4260677253222
Hersteller	Pareto-Decor

Produktbeschreibung

XPS-Profil G-6 - 1,2 Meter langlebiges, vielseitiges Außenwandprofil in Grau

Entdecken Sie das hochwertige Profil G-6 aus der innovativen XPS-Kollektion. Mit einer Länge von 1,2 Metern ist dieses Profil eine ideale Lösung für moderne Außenwandverkleidungen – dank einfacher Montage, robustem Material und vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten.

Produktdetails & Vorteile

- **Abmessungen:**

- Länge: 1200 mm (1,2 Meter)
- Höhe: 160 mm
- Breite: 45 mm

- **Farbe:** Zeitloses Grau – perfekt für ein modernes Fassadenbild

- **Sparpaket:** 6 Meter – 5 Profile à 1,2 Meter für kleinere bis mittlere Projekte

- **Material & Eigenschaften:**

- Hochwertiges, ökologisches XPS – langlebig, widerstandsfähig und umweltfreundlich
- UV-beständig – behält seine Optik bei starker Sonneneinstrahlung
- Wasserfest – schützt vor Wasserschäden und ist ideal für Außenbereiche
- Elastisch – flexibel bei Montage und Anwendung
- Feuerbeständig – erhöht die Sicherheit im Außen- und Innenbereich
- Hoch stabil – geeignet für eine dauerhaft langlebige Nutzung im Außenbereich

- **Design & Verarbeitung:**

- Glatte Oberfläche – perfekt für Endbearbeitungen wie Streichen, Tapezieren oder Verputzen
- Anpassbar – lässt sich nach Wunsch individuell gestalten

Vorteile

-
- **Einfache Montage:**
 - Schnell, sauber und ohne Befestigungsbolzen mit geeignetem Klebstoff (z.B. Domostyl) anbringbar
 - **Witterungs- & Feuerresistent:**
 - Schutz gegen Wasser, UV-Strahlen und Feuer – für eine langlebige Außenfassade
 - **Vielseitig anwendbar:**
 - Haftet zuverlässig auf Gips, Rigips, Tapeten und anderen Oberflächen
 - **Designfreiheit:**
 - Kann individuell gestrichen oder verputzt werden, um das gewünschte Oberflächenfinish zu erzielen

Montage-Tipps

1. **Oberfläche vorbereiten:**
 - Flächen sauber, trocken und eben halten.
2. **Kleben:**
 - Domostyl-Kleber gemäß Anleitung gleichmäßig auf die Rückseite des Profils auftragen.
3. **Positionieren:**
 - Profil vorsichtig an die Wand drücken, ausrichten und andrücken.
4. **Finish:**
 - Überschüssigen Kleber sofort entfernen, damit die Oberfläche sauber bleibt.
5. **Aushärten:**
 - Profile vor Abschluss der Arbeiten kurzzeitig fixieren, um maximale Haftung zu sichern.

Bestellen Sie jetzt das Profil G-6 im Sparpaket und profitieren Sie von hochwertiger Verarbeitung, einfacher Montage sowie individueller Gestaltung für Ihre Fassadengestaltung!