Daten gültig für den Tag: 04-05-2025 22:28

Link zum Produkt: https://stuckmarkt.de/auenverkleidung-l-28-p-87.html

Außenverkleidung L-28

Preis	**8.24 €**
Verfügbarkeit	**Verfügbarkeit**
Bearbeitungszeit	**48h**
Katalognummer	**L-28 Grau**
Herstellercode	**L-28 Grau**
GTIN	**4260677253581**
Hersteller	**Pareto-Decor**

Produktbeschreibung

Unsere Fassadenprofile L-28 wurden speziell entworfen, um die Ästhetik Ihrer Immobilie zu steigern. Die stilvolle graue Farbe und die glatte Oberflächengestaltung verleihen Ihrer Fassade einen modernen und ansprechenden Look.

Hier sind einige der wichtigsten Eigenschaften und Vorteile:

- **Einfache Installation**: Die Fassadenleisten wurden entwickelt, um einfach und unkompliziert montiert zu werden. Das spart Zeit und Aufwand, ohne auf Befestigungsbolzen angewiesen zu sein.
- **Vielseitige Kompatibilität**: Die Leisten haften zuverlässig auf einer Vielzahl von Untergründen wie Gips, Rigips oder Tapete.
- **Hochwertiges Material**: Die Fassadenleisten L-28 sind aus einem Material gefertigt, das UV-Beständigkeit und hohe Elastizität gewährleistet — so bleibt Ihre Außenwand lange langlebig.
- **Schutzfunktionen**: Die Leisten sind wasserdicht und feuerfest, was zusätzlichen Schutz für Ihr Gebäude bietet.
- **Anpassungsfähigkeit**: Die stabile Beschaffenheit erlaubt es, die Leisten mit Außenfarbe oder Putz nach Ihren Vorstellungen zu überstreichen.
- **Nachhaltige Qualität**: Die Fassadenleisten sind extrem witterungsbeständig und pflegeleicht, was eine langfristige Investition darstellt.

Hier sind einige zusätzliche Informationen:

- Kleber: Domostyl
- Farbe: Grau
- Abmessungen: Höhe 110 mm, Länge 1200 mm, Breite 35 mm

Nehmen Sie sich die Chance nicht, Ihre Fassade mit unseren **Fassadenleisten L-28** aufzuwerten. Entdecken Sie die perfekte Kombination aus Funktionalität, Design und Langlebigkeit.

Hier ist eine kurze Anleitung zur Montage unserer Fassadenleisten L-28:

- Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der die Leisten angebracht werden sollen, sauber, trocken und frei von Staub oder Schmutz ist.
- Platzierung: Messen Sie die Länge der Wand, an der die Leisten angebracht werden sollen, und markieren Sie die Platzierung der Leisten entsprechend.
- Kleben: Tragen Sie den speziellen Kleber (Domostyl) auf die Rückseite der Leisten auf. Stellen Sie sicher, dass der Klebstoff gleichmäßig verteilt ist.
- Befestigung: Drücken Sie die Leisten fest gegen die markierte Stelle an der Wand, um sicherzustellen, dass sie gut haften. Verwenden Sie nach Bedarf eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Leisten gerade sind.
- Anpassung: Falls erforderlich, können Sie die Leisten auf die gewünschte Länge zuschneiden, um Ecken oder bestimmte Bereiche anzupassen.
- Trocknen: Lassen Sie den Klebstoff gemäß den Herstelleranweisungen vollständig trocknen, bevor Sie die Leisten weiter bearbeiten.