

Link zum Produkt: <https://stuckmarkt.de/gesims-xps-160x45mm-g-6-p-664.html>



GESIMS XPS 160x45mm G-6

Preis	13.99 €
Verfügbarkeit	Verfügbarkeit
Bearbeitungszeit	24h
Katalognummer	G-6
Herstellercode	G-6
GTIN	4260677253222
Hersteller	Pareto-Decor

Produktbeschreibung

XPS-Profil G-6 - 1,2 Meter langlebiges, vielseitiges Fassadenprofil in Grau

Entdecken Sie das hochwertige Profil G-6 aus der innovativen XPS-Kollektion. Mit einer Länge von 1,2 Metern ist dieses Profil die perfekte Lösung für moderne Außenwandverkleidungen. Es verbindet einfache Montage, langlebiges Material und ansprechendes Design für eine nachhaltige Fassadengestaltung.

Produktdetails & Vorteile

- **Abmessungen:**

- Länge: 1200 mm (1,2 Meter)
- Höhe: 160 mm
- Breite: 45 mm

- **Farbe:** Zeitloses Grau, passend für verschiedenste Fassadendesigns

- **Material & Eigenschaften:**

- Hochwertiges, ökologisches XPS – dauerhaft, widerstandsfähig und umweltfreundlich
- UV-beständig – behält sein Erscheinungsbild bei starker Sonneneinstrahlung
- Wasserfest – schützt vor Wasserschäden, geeignet für Außenbereiche
- Elastisch – flexibel bei Montage und Anwendung
- Feuerbeständig – sorgt für erhöhte Sicherheit im Außenbereich
- Hoch stabil – langlebiges Material für eine dauerhafte Nutzung im Freien

- **Design & Verarbeitung:**

- Glatte Oberfläche – ideal zum Streichen, Tapezieren oder Verputzen
- Anpassbar durch individuelle Gestaltung mit Außenfarbe oder Putz

Vorteile

- **Benutzerfreundlich:**

- Schnell und einfach mit geeignetem Klebstoff (z.B. Domostyl) montierbar – ohne Befestigungsbolzen

- **Witterungs- & Feuerresistent:**

- Beständig gegen Wasser, UV-Strahlung und Feuer – für langlebige Fassadenelemente

- **Vielseitige Anwendung:**

- Haftet zuverlässig auf Gips, Rigips, Tapeten und anderen Oberflächen

- **Designfreiraum:**

- Kann individuell gestrichen oder verputzt werden, um das gewünschte Oberflächenfinish zu erzielen

Montage-Tipps

1. **Oberfläche vorbereiten:**

- Flächen sauber, trocken und eben halten.

2. **Kleben:**

- Domostyl-Kleber gemäß Anleitung gleichmäßig auf die Rückseite des Profils auftragen.

3. **Positionieren:**

- Profil vorsichtig an die Wand drücken, ausrichten und gleichmäßig andrücken.

4. **Finish:**

- Überschüssigen Kleber sofort entfernen, für eine saubere Optik.

5. **Aushärten lassen:**

- Profile während des Trocknens bei Bedarf fixieren, um maximale Haftung zu gewährleisten.

Bestellen Sie jetzt das Profil G-6 im Sparpaket und profitieren Sie von hoher Qualität, schneller Montage und individueller Gestaltung für Ihre Fassadengestaltung!