

Link zum Produkt: <https://stuckmarkt.de/led-streifen-stuckleisten-licht-led-12-meter-ol-15-grau-p-49.html>



LED Streifen Stuckleisten , Licht LED - 12 Meter OL-15 Grau

Preis	138.05 €
Verfügbarkeit	erreichbar
Bearbeitungszeit	48h
Katalognummer	12 Meter OL-15 Grau
Herstellercode	12 Meter OL-15 Grau
GTIN	4260677250955
Hersteller	Pareto-Decor

Produktbeschreibung

OL-15 Grau | 12 Meter | LED-Lichtleiste in L-Form | Für indirekte Beleuchtung

Verleihen Sie Ihren Räumen eine stilvolle Atmosphäre mit der **OL-15 Grau**. Die moderne L-förmige LED-Leiste ist perfekt für die Integration von LED-Bändern und Einbauleuchten sowie für dekorative indirekte Beleuchtung in Fluren, Räumen oder engen Bereichen.

Hauptmerkmale & Vorteile

Länge:

12 Profile à 1,2 Meter, insgesamt 12 Meter – ideal, um große Flächen oder mehrere Räume auszuleuchten.

Abmessungen:

Höhe: 90 mm | Breite: 155 mm | Länge: 1200 mm pro Profil

Design & Farbe:

Modernes Grau, passt zu nahezu jedem Einrichtungsstil und Raum.

Integrierte Beleuchtung:

Kompatibel mit LED-Band und Einbauleuchten – für stimmungsvolle Beleuchtung ohne sichtbare Leuchtmittel.

Einfache Montage:

Mit geeignetem Klebstoff (z. B. Adefix), ohne Bohren oder Befestigungsbolzen. Die Profile lassen sich schnell montieren und individuell zuschneiden.

Seitenwandlose Konstruktion:

Ideal für die versteckte Beleuchtung, Rohre oder Kabel in Deckennähe.

Witterungsbeständig & Wasserdicht:

Neben dem Innenbereich auch für feuchte Räume wie Bad oder Küche geeignet – schützt vor Feuchtigkeit und UV-Strahlen.

Überstreichbar:

Die Profile sind in Grau gestrichen, lassen sich jedoch bei Bedarf in Wandfarbe oder Putz einfärben – für eine nahtlose Integration.

Flexibel & Vielseitig:

Auf verschiedenen Oberflächen wie Gips, Tapeten oder Putz klebbar. Keine Grundierung notwendig.

Lieferumfang & Zubehör

- **Set:** 10 Profile à 1,2 m, insgesamt 12 Meter (im Originalkarton)
- **Montagezubehör:**
 - Empfehlung: NMC Adefix Montagekleber (nicht im Lieferumfang enthalten)
 - Acryl-Dichtmittel zum Füllen von Zwischenräumen
 - AD-Gehrungslade für präzises Schneiden (90°, 45°, 22,5°)
 - Zusätzliche Innen- und Außenecken, passend zur Leiste

Montage & Anwendung

1. **Oberfläche vorbereiten:** Wand reinigen, trocken und staubfrei.
2. **Position markieren:** Wand ausmessen, Markierungen setzen.
3. **Kleben:** Kleber gleichmäßig auf die Rückseite auftragen, Profile anbringen und ausrichten.
4. **Zuschneiden:** Bei Bedarf die Profile auf die passende Länge kürzen.
5. **Fugen versiegeln:** Mit Acryl füllen, nach Wunsch streichen oder streichen lassen.
6. **Aushärten:** Kleber vollständig aushärten lassen.

Fazit

Die **OL-15 Grau** bietet eine elegante und flexible Lösung für indirekte Beleuchtung in allen Räumen. Schnell montiert, langlebig und anpassbar – perfekt für moderne, gemütliche Atmosphären.