

Link zum Produkt: <https://stuckmarkt.de/lichtleisten-fr-indirekte-beleuchtung-24-meter-pareto-decor-ol-15-p-50.html>



Lichtleisten für indirekte Beleuchtung - 24 Meter Pareto-Decor OL-15

Preis	254.41 €
Verfügbarkeit	erreichbar
Bearbeitungszeit	48h
Katalognummer	24 Meter OL-15 Grau
Herstellercode	24 Meter OL-15 Grau
GTIN	4260677250955
Hersteller	Pareto-Decor

Produktbeschreibung

OL-15 Grau | 1,2 Meter | LED-Lichtleiste in L-Form | Für indirekte Beleuchtung

Verleihen Sie Ihren Räumen eine stilvolle Atmosphäre mit der **OL-15 Grau**. Die moderne L-förmige Lichtleiste eignet sich perfekt für die Integration von LED-Bändern, Einbauleuchten und indirekter Beleuchtung in Fluren, engen Räumen oder an Decken. Das Profil ist ohne Löcher für Spots, flexibel montierbar und äußerst langlebig.

Hauptmerkmale & Vorteile

Länge:

1,2 Meter pro Profil, insgesamt 24 Meter im Paket (20 Stück à 1,2 m)

Abmessungen:

Höhe: 90 mm | Breite: 155 mm | Länge: 1200 mm

Design & Farbe:

Modernes Grau, dezent und hochwertig, passt sich jedem Raumdesign an

Integrierte Beleuchtung:

Kompatibel mit LED-Bändern und Einbauleuchten - für eine elegante, indirekte Raumbeleuchtung

Einfache Montage:

Mit geeignetem Klebstoff (z. B. Adefix) schnell und einfach auf der Wand oder Decke zu fixieren - keine Befestigungsbolzen nötig.

Seitenwandlose Konstruktion:

Ideal für die Verlegung in Ecken oder an Decken, Rohre und Kabel in der Nähe der Wand lassen sich problemlos integrieren.

Witterungs- & Wasserdicht:

Kann auch im Bad oder in der Küche eingesetzt werden, schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit und UV-Strahlen.

Überstreichbar:

Die Profile sind grundiert, so dass sie bei Bedarf in Wandfarbe, Tapeten oder Putz angepasst werden können - ohne aufwändiges Grundieren.

Lieferumfang & Zubehör

-
- **Set:** 20 Profile à 1,2 m (insgesamt 24 Meter) im Originalkarton
 - **Montagezubehör:**
 - Empfehlenswert: NMC Adefix Montagekleber (nicht im Lieferumfang)
 - Acryl-Dichtmittel zum Füllen der Fugen
 - AD-Gehrungslade für präzises Schneiden (90°, 45°, 22,5°)
 - Passende Innenecken und Außenecken separat erhältlich

Montage & Anwendung

1. **Oberfläche vorbereiten:** Wand, Decke oder Eckflächen reinigen, trocken und staubfrei.
2. **Position auswählen:** Markierungen anbringen, Raumplanung durchführen.
3. **Kleben:** Kleber auf die Rückseite der Profile auftragen und die Profile anbringen, ausrichten.
4. **Anpassen:** Bei Bedarf auf die passende Länge zuschneiden, in Ecken oder Übergänge anpassen.
5. **Fugen verschließen:** Mit Acryl Fugen füllen, bei Bedarf streichen oder beleuchten.

Fazit

Die **OL-15 Grau** bietet eine flexible und elegante Lösung für die indirekte Beleuchtung in jedem Raum. Schnell installiert, langlebig und perfekt auf Ihre Bedürfnisse angepasst – schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre in Ihren Räumen!