

Link zum Produkt: <https://stuckmarkt.de/schwarzer-spachtelkleber-fr-produkten-aus-polystyrol-und-polyurethan-p-373.html>



Schwarzer Spachtelkleber für Produkten aus Polystyrol und Polyurethan

Preis	13.19 €
Verfügbarkeit	Verfügbarkeit
Bearbeitungszeit	48h
Katalognummer	Adefix Black
Herstellercode	Adefix Black 310 ml
GTIN	5412938978927
Hersteller	NMC

Produktbeschreibung

Schwarzer Montagekleber - Der Profi für perfekte Ergebnisse im Innenbereich!

Sie suchen einen zuverlässigen Kleber für Ihre schwarzen Sockelleisten und andere Projekte im Innenbereich? Dieser hochwertige Montagekleber in Schwarz ist die ideale Lösung! Er überzeugt nicht nur durch seine starke Klebekraft, sondern auch durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Egal, ob Sie Sockelleisten kleben, Zierleisten anbringen oder Fugen füllen möchten – dieser Montagekleber ist Ihr perfekter Partner.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Spezialist für Schwarz:** Perfekt abgestimmt auf schwarze Sockelleisten und Dekorelemente für ein makellooses Ergebnis.
- **Multitalent:** Kleben, Dichten und Spachteln in einem – spart Zeit und Geld!
- **Lösungsmittelfrei:** Umweltfreundlich, geruchsarm und sicher in der Anwendung.
- **Überstreichbar & Schleifbar:** Für ein individuelles Finish, das perfekt zu Ihrem Stil passt.
- **Korrigierbar:** Bis zu 10 Minuten Zeit für präzise Anpassungen.
- **Vielseitig Einsetzbar:** Ideal für Styroporleisten, Rosetten, Fassadenprofile (im Innenbereich!), Lichtprofile (im Innenbereich!) und vieles mehr.
- **Hohe Qualität:** Garantiert eine dauerhafte und zuverlässige Verbindung, auf die Sie sich verlassen können.

Anwendungsbereiche:

- Schwarze Sockelleisten kleben
- Stuckleisten und Zierleisten anbringen (z.B. aus Styropor)
- Rosetten und Dekorelemente befestigen (z.B. aus Styropor)
- Fassadenprofile im Innenbereich
- Lichtprofile im Innenbereich
- Füllen von Fugen und Unebenheiten

Technische Details:

- **Gebinde:** 310 ml Kartusche
- **Basis:** Kunststoff-Dispersionskleber
- **Trockenzeit:** ca. 6-8 Stunden
- **Verarbeitungstemperatur:** +15°C bis +25°C
- **Geeignet für:** Innenbereich
- **Besonderheit:** Vor Frost schützen!

Anwendungshinweise:

1. Untergrund muss staub- und fettfrei sein – für optimale Haftung.
2. Kleber gleichmäßig auftragen.
3. Element andrücken und ggf. fixieren.
4. Trocknen lassen – für eine dauerhafte Verbindung.

Überzeugen Sie sich selbst! Bestellen Sie jetzt Ihren schwarzen Montagekleber und verwandeln Sie Ihr Zuhause in ein Meisterwerk!